



Samsung Galaxy J6 Display Replacement

Seguire questa guida per sostituire il display

Scritto Da: Smilzo





STRUMENTI:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [iSesamo Opening Tool](#) (1)

Passo 1 — Taglia l'adesivo dello schermo



⚠ Consiglio di indossare protezioni per gli occhi per evitare inconvenienti con frammenti di vetro.

- È molto importante scaldare bene con un phon o con altro il display nella parti laterali dove si trova il biadesivo così da fargli perdere adesione e facilitare l'operazione di inserimento della lama per sollevarlo.
- Inserire la lama tra la scocca ed il vetro e comincia a separare il display dalla scocca, consiglio di iniziare dalla parte superiore facendo attenzione.
- I connettori flat di collegamento si trovano nella parte inferiore.

Passo 2 — Sollevare il display



- Sollevare il display

Questo documento Ã stato generato su 2022-08-23 03:13:33 PM (MST).

Passo 3 — Rimuovere il display



- Stacca la presa in plastica nera che blocca il connettore del display.
- Sgancia il connettore del display.
- Rimuovi il vecchio display e posiziona il nuovo display.
- Metti della colla per attaccare il nuovo display.

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.