



# Samsung Galaxy J5 2017 Display Replacement

Segui questa guida per sostituire il display

Scritto Da: Smilzo



## INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire uno schermo rotto o guasto nel tuo Samsung Galaxy J5.

Se il telaio è deformato, è importante sostituirlo per essere sicuro che il nuovo schermo venga montato correttamente e non subisca danni dalla pressione irregolare.

Prima di smontare il tuo cellulare, scarica la batteria sotto al 25%. La batteria potrebbe prendere fuoco e/o esplodere se viene forata per sbaglio, ma le possibilità sono molto più basse se è scarica.

Nota: questa guida ti spiega come sostituire solo lo schermo, lasciando il telaio e la scheda madre originale al loro posto. Alcuni schermi sostituivi, però, sono forniti preinstallati in un nuovo telaio, il che richiede una procedura molto diversa. Accertati di avere la parte corretta prima di iniziare a seguire questa guida.

Ti servirà dell'adesivo di ricambio per reincollare i componenti quando rimonti il dispositivo.



### STRUMENTI:

- [iOpener](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

## Passo 1 — Display



- Con un phon riscaldare bene il vetro in modo che la colla adesiva possa distaccarsi facilmente.
- ⓘ Usa strumenti sottili su tutto il profilo ed inseriscili tra il frame in plastica ed il vetro.
- ⚠ Non inserire gli strumenti di apertura che stai usando tra l'alluminio e il frame in plastica.

## Passo 2



- Solleva il display dal basso verso l'alto dove si trova collegato il flat e connettore.
- Rimuovi il coperchio nero ad incastro.
- Sgancia il connettore.
- Pulisci bene le superfici dai residui della colla e installa il display di ricambio.

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.